

Egyedi szorítógyűrűs tömítés

mikrocsövekhez és üres csövekhez

HRD150 12x20 b60 A2/EPDM55

Cikksz.: 3030394560

Zárt kivitelű egyedi szorítógyűrűs tömítés mikrocsövek vagy üres csövek tömítéséhez.



A kép eltérhet a kiválasztott terméktől

TÉNYEK

Előnyök:

- adaptergyűrűvel kombinálva a HSI150 tömítőbetétben való alkalmazásra
- nagy elhelyezési sűrűség
- külön rendelhető vakdugóval nem kiosztott nyílásokhoz

Szállítási terjedelem:

- Kenőanyagstift

Méretek:

- Tömítőszélesség: 60 mm
- Nyomólemezek: 5 mm
- magfuratokhoz/védőcsövekhez a következő Ø-vel: 150 mm



Tulajdonságok:

- FHRK-tanúsítvánnyal

Alkalmazási terület:

- 1-es igénybevételi osztályú vízzáró beton, 2-es igénybevételi osztályú vízzáró beton

Nyersanyag:

- Nyomólemezek, csavarok, anyák és alátétek: V2A (AISI 304L), opcionálisan V4A (AISI 316L) rozsdamentes nemesacél
- Gumi: EPDM

Tömítettség:

- gáz- és vízzáró 2,5 bar nyomásig
- radonzáró

TULAJDONSÁGOK

Átmenetek:	12
Haszoncső külső (mm):	20

KÉPEK

