

# Univerzális védőcső

minden faltípushoz

## UFR300/300

Cikksz.: 2800030300, GTIN: 4052487154062



- **Megmunkálási perem műanyag-  
módosított sűrű bitumenbevonatok  
megmunkálásához**
- **bevizsgált megoldás friss betonból készült  
összekötő rendszerekkel való használatra**

A simítóperem és a 3-as tömítópánt kombinációjának köszönhetően minden faltípusban lehetővé teszi a tömítést.



A kép eltérhet a kiválasztott terméktől

## TÉNYEK

### Előnyök:

- kis tömeg
- egyszerűen a zsaluzatba szerelhető
- a helyszínen a kívánt hosszra vágható
- valamennyi faltípushoz használható, beleértve az elemes kiviteleket is

### Szállítási terjedelem:

- 2 darab zárófedél



## Tulajdonságok:

- FHRK-tanúsítvánnyal
- törésálló, formastabil
- beépítésre készen zárt

## Alkalmazási terület:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E
- 1-es igénybevételi osztályú vízzáró beton, 2-es igénybevételi osztályú vízzáró beton

## Nyersanyag:

- Cső: PVC-U
- Megmunkálási perem: ABS
- 3-as tömítőpántok: EPDM
- Zárófedél: PE

## Tömítettség:

- gáz- és vízzáró

## TULAJDONSÁGOK

D1 (mm):	300
D2 (mm):	316
D4 (mm):	436
D3 (mm):	472
Hossz (mm):	300
Csomagolási egység:	1

## KÉPEK

