

Univerzális védőcső

minden faltípushoz

UFR200/360

Cikksz.: 3030328574, GTIN: 4052487228299



- **Megmunkálási perem műanyag-módosított sűrű bitumenbevonatok megmunkálásához**
- **bevizsgált megoldás friss betonból készült összekötő rendszerekkel való használatra**

A simítóperem és a 3-as tömítőpánt kombinációjának köszönhetően minden faltípusban lehetővé teszi a tömítést.



A kép eltérhet a kiválasztott terméktől

TÉNYEK

Előnyök:

- kis tömeg
- egyszerűen a zsaluzatba szerelhető
- a helyszínen a kívánt hosszra vágható
- valamennyi faltípushoz használható, beleértve az elemes kivitelek is

Szállítási terjedelem:

- 2 darab zárófedél

Tulajdonságok:

- FHRK-tanúsítvánnyal
- törésálló, formastabil
- beépítésre készen zárt



Alkalmazási terület:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E
- 1-es igénybevételi osztályú vízzáró beton, 2-es igénybevételi osztályú vízzáró beton

Nyersanyag:

- Cső: PVC-U
- Megmunkálási perem: ABS
- 3-as tömítőpántok: EPDM
- Zárófedél: PE

Tömítettség:

- gáz- és vízzáró

TULAJDONSÁGOK

D1 (mm):	200
D2 (mm):	214
D4 (mm):	311
D3 (mm):	336
Hossz (mm):	360
Csomagolási egység:	1

KÉPEK

