

# Univerzális védőcső

minden faltípushoz

## UFR250/425

Cikksz.: 2800250425, GTIN: 4052487155595



- **Megmunkálási perem műanyag-módosított sűrű bitumenbevonatok megmunkálásához**
- **bevizsgált megoldás friss betonból készült összekötő rendszerekkel való használatra**

A simítóperem és a 3-as tömítőpánt kombinációjának köszönhetően minden faltípusban lehetővé teszi a tömitést.



A kép eltérhet a kiválasztott terméktől

## TÉNYEK

### Előnyök:

- kis tömeg
- egyszerűen a zsaluzatba szerelhető
- a helyszínen a kívánt hosszra vágható
- valamennyi faltípushoz használható, beleértve az elemes kiviteleteket is

### Szállítási terjedelem:

- 2 darab zárófedél



## Tulajdonságok:

- FHRK-tanúsítvánnyal
- törésálló, formastabil
- beépítésre készen zárt

## Alkalmazási terület:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E
- 1-es igénybevételi osztályú vízzáró beton, 2-es igénybevételi osztályú vízzáró beton

## Nyersanyag:

- Cső: PVC-U
- Megmunkálási perem: ABS
- 3-as tömítőpántok: EPDM
- Zárófedél: PE

## Tömítettség:

- gáz- és vízzáró

## TULAJDONSÁGOK

D1 (mm):	250
D2 (mm):	264
D4 (mm):	384
D3 (mm):	416
Hossz (mm):	425
Csomagolási egység:	1

## KÉPEK

