


Fix/laza peremű védőcső, galvanizált

fekete kádhoz, bebetonozáshoz

FLFE1x100/0/365 DIN18533 St-A3C

Cikksz.: 2500420112, GTIN: 4052487136211

Falakba, mennyezetekbe vagy padlóba történő bebetonozáshoz
vagy bevakoláshoz.



A kép eltérhet a kiválasztott terméktől

TÉNYEK

Előnyök:

- rugalmas falvastagság-illesztés a műanyag védőcsőnek köszönhetően
- zsaluzatba való tömör beépítés

Szállítási terjedelem:

- Fix/laza peremű védőcső
- Rögzítőelemek betonhoz
- Csapszegek és anyák
- 2 darab zárófedél

Méretek:

- max. 500 mm falvastagsághoz
- A szerkezet a DIN 18533 szabványnak megfelelően az alábbiakat tartalmazza: föld alatti alkatrészek
- A standard rögzítőperem Ø-a-ja megfelel a megfelelő védőcső Øi-jének + kb. 330 mm (átjáró esetén)

Alkalmazási terület:

- DIN 18533 W2.1-E, DIN 18533 W2.2-E

Nyersanyag:

- Fix/laza peremű védőcső: acél, galvanizált (vz)
- Védőcső: műanyag PVC-U
- Zárófedél: PE
- Csapszegek és anyák: acél, galvanizált (vz)


Tömítettség:

- gáz- és vízzáró

TULAJDONSÁGOK

| | |
|------------------------------|-----|
| Védőcső, belső Ø (mm) D1: | 100 |
| Rögzítőperem Ø (mm) D2: | 425 |
| Laza perem Ø (mm) D3: | 415 |
| Védőcső falvastagság (mm) S: | 2 |
| Falvastagság (mm): | 365 |

KÉPEK



TARTOZÉK SZÜKSÉGES



Kiegészítő gumibetétek