

Fix/laza peremű védőcső, galvanizált

utólagos tiplizéshez fekete kádhoz

FLFA1x100/80/0 DIN18533 St-A3C

Cikksz.: 3030353411, GTIN: 4052487226882

Védőcsövek, magfuratok vagy áttörések fölötti tiplizéshez.



A kép eltérhet a kiválasztott terméktől

TÉNYEK

Szállítási terjedelem:

- Fix/laza peremű védőcső
- Rögzítőelemek betonhoz
- Anyák

Méretek:

- Standard felső hossz: 80 mm
- A szerkezet a DIN 18533 szabványnak megfelelően az alábbiakat tartalmazza: föld alatti alkatrészek
- A standard rögzítőperem Øa-ja megfelel a megfelelő védőcső Øi-jének + kb. 330 mm (átjáró esetén)

Alkalmazási terület:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E, DIN 18533 W2.2-E

Nyersanyag:

- Fix/laza peremű védőcső: acél, galvanizált (vz)
- Rögzítőelemek: V4A (AISI 316L) nemesacél
- Anyák: Acél, galvanizált (vz)


Tömítettség:

- gáz- és vízzáró

TULAJDONSÁGOK

Védőcső, belső Ø (mm) D1:	100
Rögzítőperem Ø (mm) D2:	425
Laza perem Ø (mm) D3:	415
Védőcső falvastagság (mm)	2
S:	

KÉPEK



TARTOZÉK SZÜKSÉGES



Kiegészítő gumibetétek