

# Fix/laza peremű védőcső nemesacélból

utólagos tiplizéshez fekete kádhoz a DIN 18533 szerint

## FLFA1x350/80/0 DIN18533 A2

Cikksz.: 2500400008, GTIN: 4052487062398

Védőcsövek, magfuratok vagy áttörések fölötti tiplizéshez.



A kép eltérhet a kiválasztott terméktől

## TÉNYEK

### Előnyök:

- az ügyfél igényeinek megfelelő egyedi kivitelek is gyártunk
- több átmenettel és különböző átmérőkkel kapható

### Szállítási terjedelem:

- Fix/laza peremű védőcső
- M20 csapszegek és anyák (DIN 18533)
- Rögzítőelemek betonhoz

## Méreték:

- A standard rögzítőperem Øa-ja megfelel a megfelelő védőcső Øi-jének + kb. 330 mm (átjáró esetén)
- Standard felső hossz: 80 mm

## Alkalmazási terület:

- DIN 18533 W2.1-E, DIN 18533 W2.2-E

## Nyersanyag:

- Fix/laza peremű védőcső: V2A (AISI 304L) vagy külön kérésre V4A (AISI 316L) nemesacél
- Rögzítőelemek: V4A (AISI 316L) nemesacél
- Zárófedél: PE


## Tömítettség:

- gáz- és vízzáró

# TULAJDONSÁGOK

Védőcső, belső Ø (mm) D1:	350
Rögzítőperem Ø (mm) D2:	680
Laza perem Ø (mm) D3:	670
Védőcső falvastagság (mm) S:	3

## KÉPEK



# TARTOZÉK SZÜKSÉGES



Kiegészítő gumibetétek