

Egyszerű tömítőcsomag le-/felcsapható gumimandzsettával

bebetonozáshoz és sima kábelvédőcsövek csatlakoztatásához

HSI150 1x1 KMA163/400

Cikksz.: 3030319974, GTIN: 4052487224161



- már 120 mm-es falvastagságtól kapható
- nyomásbiztosan tömített betonhoz a 3-as tömítőpántnak köszönhetően, 150 mm-es falvastagságtól két 3-as tömítőpánttal
- **Minőségi tanúsítvány: tömítettség gyárilag. Ellenőrzési lehetőség a zárófedél véletlenül vagy illetéktelenül történő felnyitása esetén.**



A kép eltérhet a kiválasztott terméktől

Rendszertömítések kábelhez (belső) történő egyoldalas csatlakoztatásához és kábelvédőcsövek (külső) csatlakoztatásához.

TÉNYEK

Szállítási terjedelem:

- 1 darab nyomásbiztosan tömített rendszerfedél HSI150 DTS
- 2 darab HSI150 AH40 távtartó
- 1 darab vakdugó
- 2 darab szorító heveder

Méretek:

- Keret mérete: 220 x 220 mm
- Tengelytávolság távtartóval: 250 mm



Tulajdonságok:

- FHRK-tanúsítvánnyal
- DVGW-tanúsítvánnyal

Alkalmazási terület:

- 1-es igénybevételi osztályú vízzáró beton, 2-es igénybevételi osztályú vízzáró beton

Nyersanyag:

- Tömítőcsomag: ABS TPE 3-as tömítőpánttal
- Zárófedél: ABS TPE tömítéssel
- Összekötőcső: PVC
- Mandzsetta: EPDM
- Szorító hevederek: W4
- Vakdugó: PP

Tömítettség:

- gáz- és vízzáró
- radonzáró

TULAJDONSÁGOK

: 163
Falvastagság
(mm): 400

KÉPEK

