

# Standard szorítógyűrűs tömítés

## szegmensgyűrű-technikával

### HRD120 SGi 1x50-77 b40 A2/EPDM55

Cikksz.: 2700106790, GTIN: 4052487209458



- Szegmensgyűrű- technika három, ill. öt különböző csőátmérőhöz történő helyszíni illesztéséhez
- raktárból szállítható

Osztott kivitel újonnan telepítendő vagy már telepített kábelek tömítéséhez.



A kép eltérhet a kiválasztott terméktől

## TÉNYEK

### Előnyök:

- az üres nyílások gyárilag vakdugózva
- osztott tömítés utólagos beépítéshez

### Szállítási terjedelem:

- Vakdugók
- Kenőanyagstift

### Méretek:

- Tömítőszélesség: 40 mm
- Nyomólemezek: 5 mm



## Nyersanyag:

- Nyomólemezek, csavarok, anyák és alátétek: V2A (AISI 304L), (V4A (AISI 316L) rozsdamentes nemesacél (külön kérésre)
- Gumi: EPDM

## Tömítettség:

- gáz- és vízzáró
- radonzáró

## TULAJDONSÁGOK

Védőcső/magfurat belső Ø (mm):	120
Kábelek/haszoncsövek száma összesen:	1
Átmenetek:	1
Haszoncső külső (mm):	50-77