

Standard szorítógyűrűs tömítés szegmensgyűrű-technikával

HRD148 SGi 1x40-70 b40 A2/EPDM55

Cikksz.: 2700106797, GTIN: 4052487209526



- Szegmensgyűrű- technika három, ill. öt különböző csőátmérőhöz történő helyszíni illesztéséhez

- raktárból szállítható

Osztott kivitel újonnan telepítendő vagy már telepített kábelek tömítéséhez.



A kép eltérhet a kiválasztott terméktől

TÉNYEK

Előnyök:

- az üres nyílások gyárilag vakdugózva
- osztott tömítés utólagos beépítéshez

Szállítási terjedelem:

- Vakdugók
- Kenőanyagstift

Méretek:

- Tömítőszélesség: 40 mm
- Nyomólemezek: 5 mm



Nyersanyag:

- Nyomólemezek, csavarok, anyák és alátétek: V2A (AISI 304L), (V4A (AISI 316L) rozsdamentes nemesacél (külön kérésre)
- Gumi: EPDM

Tömítettség:

- gáz- és vízzáró
- radonzáró

TULAJDONSÁGOK

Védőcső/magfurat belső Ø (mm):	148
Kábelek/haszoncsövek száma összesen:	1
Átmenetek:	1
Haszoncső külső (mm):	40-70