

# Standard szorítógyűrűs tömítés

## HRD150 G 1x112+1x8 b30 A2/EPDM55

Cikksz.: 3030377176, GTIN: 4052487228848



- osztott tömítés utólagos beépítéshez
- raktárból szállítható



A kép eltérhet a kiválasztott terméktől

## TÉNYEK

### Szállítási terjedelem:

- Kenőanyagstift

### Méretek:

- Tömítőszélesség: 30 mm
- Nyomólemezek: 5 mm

### Tulajdonságok:

- FHRK-tanúsítvánnyal

### Alkalmazási terület:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E
- 1-es igénybevételi osztályú vízzáró beton, 2-es igénybevételi osztályú vízzáró beton



## Nyersanyag:

- Nyomólemezek, csavarok, anyák és alátétek: V2A (AISI 304L), (V4A (AISI 316L) rozsdamentes nemesacél (külön kérésre)
- Gumi: EPDM

## Tömítettség:

- gáz- és vízzáró 2,5 bar nyomásig
- radonzáró

## TULAJDONSÁGOK

Védőcső/magfurat belső Ø (mm):	150
Átmenetek:	1
	1
Haszoncső külső (mm):	112
	8