

# Tömítőbetét nyersalkatrészhez

Sorban történő elrendezés:

## MSH Basic MBK R4

Cikksz.: 1551008100, GTIN: 4052487141345



- **körben sima felület a kész padló optimális megmunkálásához**

Gáz- és vízzáró házbevezetés pincével nem rendelkező épületekhez bemenő gáz-, víz-, áram- és telekommunikációs vezetékek együttes bevezetéséhez. Beépítés MSH Basic - FUBO - E - SR 4 védőcsőbe.



A kép eltérhet a kiválasztott terméktől

## TÉNYEK

### Előnyök:

- Az összes közművezeték tömítése egyetlen bevezetéssel
- az összes ág egymástól külön vezethető és tömíthető
- az egyes vezetékek tetszés szerint elrendezhetők

### Szállítási terjedelem:

- 1 darab tömítőbetét
- 8 darab M8X45 önmetsző csavar vezetéktömítéshez

### Méretetek:

- Szélesség: 500 mm
- Hossz: 135 mm
- Magasság: 283 mm



## Tulajdonságok:

- DVGW-tanúsítvánnyal
- vezetéktömítő elemekkel kiegészítendő

## Nyersanyag:

- Rögzítőlemez: üvegszállal megerősített poliamid
- Csövek: üvegszállal megerősített poliamid TPE-vel
- Csavarok: V2A (AISI 304L) nemesacél

## Tömítettség:

- gáz- és vízzáró 1,0 bar nyomásig

## Tesztek/szabványok:

- DVGW VP 601

# TULAJDONSÁGOK

Cikk: Dichteinsatz für Rohbauteil