

Spiráltömlő

házbevezetésekhez

Hateflex14078/25000

Cikksz.: 1551114078, GTIN: 4052487156431



- **nyomásbiztosan tömített , rugalmas üres cső (2,5 bar külső nyomás) sima belső felülettel kíméletes kábeláthúzáshoz**

A Hateflex-spiráltömlő rugalmas, rendkívül stabil kábelvédő tömlő. A tartozék csatlakozóelemekkel nyomásálló kábelátvezetési rendszer alakítható ki.



A kép eltérhet a kiválasztott terméktől

TÉNYEK

Előnyök:

- nagy mechanikai teherbírás és rugalmasság
- karmantyúmentes ürescső-nyomvonal, 50 m-es hosszig kapható
- ráépíthető ürescsőrendszer

Szállítási terjedelem:

- 25 m-es tekercs

Méretetek:

- Øi: 78 mm
- Øa: 87 mm

Tulajdonságok:

- kopásálló
- formatartó és törésálló
- időjárásálló, rozsdálló
- sósvíz- és tengervíz-álló
- számos vegyi anyagnak ellenálló
- Telepítési hőmérséklet +5 ° és +50 °C között

Nyersanyag:

- Kemény PVC/lágy PVC

Tömítettség:

- gáz- és vízzáró 2,5 bar nyomásig

TULAJDONSÁGOK

Hossz (m): 25.0