

# Csatlakozó védőcső

## AFR 100/200

Cikksz.: 3030300004, GTIN: 4052487143011



- **beépített megmunkálási perem**

Lehetővé teszi egy sima DN 110 védőcső csatlakozó-/ragasztókarmantyúhoz történő közvetlen csatlakoztatását.



A kép eltérhet a kiválasztott terméktől

## TÉNYEK

### Előnyök:

- DN 110 csatlakozó-/ragasztókarmantyúhoz történő közvetlen csatlakoztatáshoz
- a falvastagsághoz igazítva beépítésre készen kapható
- nyomásbiztosan tömített a betonozás után

### Szállítási terjedelem:

- Gumimandzsetta beépített 3-as tömítőpánttal
- Szorító heveder
- Mandzsettafedél megmunkálási peremmel és vakdugóval az eltakaráshoz
- Zárófedél
- DN 110 műanyag cső (minden beépítésre készen előreszerelve)



## Tulajdonságok:

- zsaluzatba történő tömör beépítéshez
- beépítésre készen vakdugózva

## Alkalmazási terület:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E
- 1-es igénybevételi osztályú vízzáró beton, 2-es igénybevételi osztályú vízzáró beton

## Nyersanyag:

- Gumimandzsetta: EPDM
- Mandzsettafedél: ABS
- Szorító heveder: St sn (W1) acél
- Zárófedél: PE
- Cső: PVC-U

## Tömítettség:

- gáz- és vízzáró
- radonzáró

# TULAJDONSÁGOK

|                        |     |
|------------------------|-----|
| D1 (mm):               | 100 |
| D2 (mm):               | 110 |
| D4 (mm):               | 260 |
| D3 (mm):               | 290 |
| Falvastagság (mm):     | 200 |
| Csomagolási<br>egység: | 1   |

## KÉPEK

