

Rendszerfedél

Kábeltömítés melegszugoros technikával


HSI150 D3x58 WS

Cikksz.: 3030300082, GTIN: 4052487054997



- **a mechanikus rögzítés (bajonettzár) és a tömítés (szorítóanya) egymástól függetlenül hat**
- **Bajonettrendszer visszazáró rendszerrel és ellencsavarozással (saját magától kinyílás ellen biztosítva)**

Tömítőcsomagban és HSI150 műanyag peremben történő használatra. A hőkarmantyúknak köszönhetően széles körű az alkalmazási terület, hő hatására a rendszerfedél-csonkról a kábelre rázsugorodnak. A nem használatos rendszerfedél-csonkok vakdugóval lezárhatók.



A kép eltérhet a kiválasztott terméktől

TÉNYEK

Előnyök:

- széles körű alkalmazási terület
- optimális zsugorozási eredmény a központosító szalagnak köszönhetően
- Kábeltömítés a hőkarmantyúban lévő olvadékragasztónak köszönhetően

Szállítási terjedelem:

- Hőkarmantyúk
- Központosító szalag HSI 150-D1/80 és HSI 150-D3/58 esetén



Tulajdonságok:

- FHRK-tanúsítvánnyal

Nyersanyag:

- Rendszerfedél csonkokkal: polikarbonát
- Szorítóanya: PC/PBT Blend
- Hőkarmantyú olvadékragasztóval: poliolefin
- Központosító szalag: EPDM


Tömítettség:

- gáz- és vízzáró 2,5 bar nyomásig

TULAJDONSÁGOK

Csonk Ø (mm):	58
Kábelek/haszoncsövek száma:	3
Alkalmazási terület kábel Ø (mm):	22-56

KÉPEK



TARTOZÉK SZÜKSÉGES



Homlokoldali körmöskulcs