

Uscita di edificio ETGAR singola elemento di tenuta esterno

per uscita di edificio ETGAR singola pacchetto per costruttori

HAW-E ETGAR AD

Cod. art.: 3030491405, GTIN: 4052487242035



- **Testato conformemente alla norma DIN 18533**

- **Sicurezza di montaggio visibile grazie all'apertura di controllo integrata**

A integrazione dell'ETGAR BHP versione a parete per edifici con scantinato. Utilizzabile in fori di carotaggio per pareti stratificate/doppie e per l'integrazione di guarnizioni dell'edificio già presenti secondo DIN 18533 W2.1-E. Grazie alla larghezza di tenuta di 80 mm, questo modulo sigilla sia la cassaforma per la gettata di calcestruzzo della parete stratificata/doppia, sia il calcestruzzo gettato in opera.



L'immagine può differire dal prodotto selezionato

FATTI

Vantaggi:

- §§Uebersetzung_fehlt§§
- Elemento di tenuta esterno combinato con flangia esterna

Dotazione:

- §§Uebersetzung_fehlt§§

Dimensioni:

- Øe: 160 mm
- Larghezza di tenuta: 80 mm

Materiale:

- poliammide rinforzato con fibra di vetro/EPDM/acciaio inox V2A (AISI 304L)

PROPRIETÀ

Confezione: 10