

BD-FIX con flangia a pellicola

Versione plinto di fondazione

BDFF160 KG

Cod. art.: 3030551731, GTIN: 4052487246477



- **pronto per il montaggio nel plinto di fondazione**

Per l'allacciamento di tubi KG-/HT. Con flangia a pellicola per il collegamento di un rivestimento spesso in bitume o di un letto di saldatura o di una barriera al vapore.



L'immagine può differire dal prodotto selezionato

FATTI

Vantaggi:

- facile collegamento della guarnizione o della barriera al vapore mediante la flangia a pellicola
- nessuna interruzione del sistema di tubazioni dell'acqua di scarico

Dimensioni:

- Lunghezza tubo: 500 mm

Campo d'applicazione:

- Classe di esposizione all'acqua DIN 18533: W1-E
- calcestruzzo impermeabile classe di sollecitazione 1, calcestruzzo impermeabile classe di sollecitazione 2

Materiale:

- Tubo KG: PVC-U / Tubo KG2000: PP
- Flangia a pellicola: EPDM

Tenuta:

- colonna d'acqua a tenuta di pressione fino a 5,0 bar \triangleq 50 m

PROPRIETÀ

Ideale per condotta fluidi Ø (mm):	160
Tipo:	KG
Confezione:	1