

Tubo in cemento composito

con rivestimento speciale

ZVR125/300 fc

Cod. art.: 3030300278, GTIN: 4052487216432



- **legame omogeneo con il calcestruzzo grazie al rivestimento speciale**

Per l'installazione in vasca impermeabile. Il rivestimento si lega in maniera omogenea al calcestruzzo.



L'immagine può differire dal prodotto selezionato

FATTI

Vantaggi:

- peso ridotto
- montaggio semplice nella cassaforma
- taglio su misura realizzabile in loco
- utilizzabile in tutti i tipi di muri in calcestruzzo impermeabile, incluse le costruzioni stratificate

Dotazione:

- 2 tappi

Proprietà:

- certificato da FHRK
- resistente alla rottura, dimensionalmente stabile
- chiuso e pronto per l'installazione

Campo d'applicazione:

- calcestruzzo impermeabile classe di sollecitazione 1, calcestruzzo impermeabile classe di sollecitazione 2



Materiale:

- Tubo: PVC-U
- Tappo: PE

Tenuta:

- a tenuta di gas e impermeabile

PROPRIETÀ

Tubo di rivestimento Ø _i (mm):	125
Tubo di rivestimento Ø _e (mm):	142
Spessore parete (mm):	300

IMMAGINI

