

Elemento di tenuta esterno modulo 4

per entrate monolinea dell'edificio variante base 1

FLFA1x100/80/0 DIN18533 A2

Cod. art.: 2500400002, GTIN: 4052487062336

Elemento di tenuta esterno per ESH Basic - GV 1 con flangia fissa/estraibile in edifici dotati di scantinato con guaine in caso di carico per acqua in pressione/infiltrazioni d'acqua come da DIN 18533, W2.2-E. Idoneo per l'inserimento di guaine in bitume o lamine (con le lamine sono necessari inserti in gomma, v. accessori).



L'immagine può differire dal prodotto selezionato

FATTI

Vantaggi:

- montaggio semplice e veloce

Dotazione:

- Flangia fissa/estraibile per la posa di tasselli
- 4 elementi di fissaggio a parete SXR 10x80

Dimensioni:

- Øe flangia fissa: 420 mm
- Øe flangia estraibile: 410 mm
- Spessore flangia fissa: 10 mm
- Spessore flangia estraibile: 10 mm

Proprietà:

- per edifici con scantinato come da DIN 18533 W2.2-E
- inserimento di guaine (in bitume o lamine)

Campo d'applicazione:

- Classe di esposizione all'acqua DIN 18533: W1-E, W2.1-E e W2.2-E

Materiale:

- Acciaio inox V2A (AISI 304L)

Tenuta:

- a tenuta di gas e impermeabile fino a 1,0 bar

PROPRIETÀ

Tubo di rivestimento Ø, (mm):	100
Flangia fissa Ø (mm) D2:	425
Flangia estraibile Ø (mm) D3:	415
Tubo di rivestimento spessore muro (mm) S:	2

ACCESSORI NECESSARI



Elemento di tenuta esterno modulo 1