

# Elemento di tenuta esterno modulo 8

per entrate monolinea dell'edificio variante base 1

## ESH PolySafe M8

Cod. art.: 2900300600, GTIN: 4052487130134



- **con sistema di iniezione a membrana per fori praticati in tutti i tipi di muri comuni**
- **emissione della resina controllata dal tubo flessibile a membrana intagliato**

Elemento di tenuta esterno per ESH Basic - GV 1 con sistema di iniezione a membrane per la guarnizione dei fori di carotaggio nelle tipologie di muri più comuni di edifici provvisti di scantinato.



L'immagine può differire dal prodotto selezionato

## FATTI

### Vantaggi:

- Montaggio rapido in pochi minuti
- non è necessario ripristinare la guarnizione della cantina come da DIN 18533

### Dotazione:

- Elemento di tenuta esterno modulo 8
- 1 tubo di compensazione
- 2 alette antirotazione
- 2 tasselli da cornice SXR 10 x 80

### Dimensioni:

- per fori di carotaggio: Øi 99 - 103 mm

## Campo d'applicazione:

- Classe di esposizione all'acqua DIN 18533: W1-E e W2.1-E
- calcestruzzo impermeabile classe di sollecitazione 1, calcestruzzo impermeabile classe di sollecitazione 2

## Materiale:

- Flangia, cuscinetto di supporto e tubo flessibile a membrana: EPDM
- Tubo flessibile di iniezione resina: PE
- Nastro di tenuta: butile

## PROPRIETÀ

Articoli: Außendichtelement Modul 8 für Einspartenhouseinführungen Grundvariante  
1

## ACCESSORI NECESSARI



Pistola per cartucce



Dispositivo di serraggio rapido MIS



Variante di base con guarnizione  
interna

Resina bicomponente M3000