

# Punto fisso di messa a terra con morsetto incrociato

## HEA P M16

Cod. art.: 1700100020, GTIN: 4052487044752



- **dispositivo antirotazione brevettato grazie allo speciale contorno della rosetta di contatto**

Per la connessione di messa a terra tramite il morsetto incrociato, per l'installazione a filo della cassaforma. Tramite la filettatura nel centro del conduttore è possibile effettuare la connessione di messa a terra.



L'immagine può differire dal prodotto selezionato

## FATTI

### Vantaggi:

- collegamento del conduttore piatto e circolare nel calcestruzzo
- filettatura di collegamento M12/M16 (foro cieco)
- filettatura di collegamento impermeabile (foro cieco)
- resistente alla corrosione

### Dotazione:

- Disco per casseforme con 4 fori per chiodi

### Dimensioni:

- Centro del conduttore: rotondo, Ø 25 mm
- Disco di contatto: Ø 72 mm
- Distanza tra disco di contatto e morsetto incrociato: 120 mm

## Campo d'applicazione:

- calcestruzzo impermeabile classe di sollecitazione 1, calcestruzzo impermeabile classe di sollecitazione 2

## Materiale:

- Centro del conduttore e dischi di contatto: acciaio inox V4A (AISI 316L)
- Morsetto incrociato 70x70 mm con tirante filettato: St 37 zincato
- Dischi per casseforme: PE

## Test/norme:

- Come da DIN 18014
- DIN EN 62305-3
- VDE 0185-305-3 (con applicazione per protezione antifulmini)

## PROPRIETÀ

Raccordo filettato: M16

## IMMAGINI

