

# Guarnizione anulare standard

con verniciatura a polvere

## HSD400 GC 1x277 b40 A2/EPDM

Cod. art.: 1610700277, GTIN: 4052487042581



- **sicurezza di montaggio che si può vedere e toccare grazie all'apertura di controllo integrata**
- **protezione ottimale contro la corrosione con l'uso abbinato a parti zincate**

Per la guarnizione di tubi di nuova installazione o già posati in tubi di rivestimento con zincatura elettrolitica. Disponibile per tutte le dimensioni di tubi comuni.



L'immagine può differire dal prodotto selezionato

## FATTI

### Vantaggi:

- divisibile in loco per il montaggio successivo fino a Ø 200 mm
- suddivisione standard a partire da Ø 250 mm
- disponibile da magazzino

### Dimensioni:

- Larghezza di tenuta 40 mm

### Proprietà:

- certificato da FHRK
- Profilo a U: stabilità massima dei segmenti di pressione



## Campo d'applicazione:

- calcestruzzo impermeabile classe di sollecitazione 1, calcestruzzo impermeabile classe di sollecitazione 2

## Materiale:

- lastre pressopiegate: acciaio inox V2A (AISI 304L), con verniciatura a polvere
- viti e dadi: acciaio inox V2A (AISI 304L)
- Gomma: EPDM

## Tenuta:

- a tenuta di gas e impermeabile
- a tenuta di radon

## PROPRIETÀ

Tubo di rivestimento/Carotaggio Ø<sub>i</sub> (mm):

400

Ideale per condotta fluidi Ø (mm):

277-282

## IMMAGINI

