

Guarnizione anulare standard

Larghezza di tenuta 80 mm

HSD125 1x60 b80 A2/EPDM

Cod. art.: 1600200601, GTIN: 4052487040709



- **sicurezza di montaggio che si può vedere e toccare grazie all'apertura di controllo integrata**

Per la guarnizione di tubi di nuova installazione o già posati in fori di carotaggio o tubi di rivestimento. Disponibile per tutte le dimensioni di tubi comuni.



L'immagine può differire dal prodotto selezionato

FATTI

Vantaggi:

- divisibile in loco per il montaggio successivo
- guarnizione delicata grazie all'ampia larghezza di tenuta
- disponibile da magazzino

Dimensioni:

- Larghezza di tenuta: 80 mm

Proprietà:

- certificato da FHRK
- Profilo a U: stabilità massima dei segmenti di pressione



Campo d'applicazione:

- calcestruzzo impermeabile classe di sollecitazione 1, calcestruzzo impermeabile classe di sollecitazione 2

Materiale:

- Lastre pressopiegate, viti e dadi: acciaio inox V2A (AISI 304L)
- Gomma: EPDM

Tenuta:

- a tenuta di gas e impermeabile
- a tenuta di radon

PROPRIETÀ

Tubo di rivestimento/Carotaggio Ø_i
(mm):

125

Ideale per condotta fluidi Ø (mm):

60-63.5

IMMAGINI

