

Elemento di tenuta esterno modulo 6

per la variante base 1 e 2 per teleriscaldamento

MSH FW Basic M6

Cod. art.: 1933005500, GTIN: 4052487126656



- **Sicurezza di montaggio visibile grazie all'apertura di controllo integrata**

Per la guarnizione di fori di carotaggio in pareti stratificate/doppie. Grazie alla larghezza di tenuta di 90 mm, il modulo 6 sigilla sia la cassaforma per la gettata di calcestruzzo della parete stratificata/doppia, sia il calcestruzzo gettato in opera. Si impedisce così che le risalite d'acqua tra la parete stratificata e il calcestruzzo gettato in opera entri nel foro di carotaggio.



L'immagine può differire dal prodotto selezionato

FATTI

Vantaggi:

- elevata sicurezza grazie alla larghezza di tenuta di 90 mm

Dimensioni:

- ideale con foro di carotaggio/tubo di rivestimento Øi: 299 - 302 mm
- Larghezza di tenuta: 90 mm
- Profondità di inserimento: 115 mm

Campo d'applicazione:

- calcestruzzo impermeabile classe di sollecitazione 1, calcestruzzo impermeabile classe di sollecitazione 2

Materiale:

- alluminio pressofuso con rivestimento KTL/EPDM

PROPRIETÀ

Articoli: Außendichtelement Modul 6 für Fernwärme-Grundvariante 1 und
2