

# copertura di sistema

con tecnica del manicotto per tubi di protezione per cavi lisci

## HSI150 MA125 WR

Cod. art.: 2126010007, GTIN: 4052487124973



- **il fissaggio meccanico (baionetta) e la guarnizione (dado di fissaggio) agiscono in maniera indipendente**
- **Sistema a baionetta con dispositivo di bloccaggio di ritorno e fissaggio con controdadi (sicurezza contro le aperture automatiche)**
- **tecnica degli anelli di ancoraggio brevettata**



L'immagine può differire dal prodotto selezionato

Per l'uso nei passaggi impermeabili e nelle flangie di plastica HSI150. Per il collegamento di tubi di protezione per cavi ondulati. La guarnizione viene effettuata con la tecnica del manicotto, dove un manicotto in gomma viene fissato alla copertura di sistema e al tubo di protezione tramite nastri di serraggio.

## FATTI

### Vantaggi:

- Collegamento elastico e stabile dal punto di vista meccanico, con manicotto di sistema

### Dotazione:

- Manicotto con nastri di serraggio
- incluso lanelli di ancoraggio



## Proprietà:

- certificato da FHRK
- Per il collegamento del tubo di protezione da 160 mm di diametro, si consiglia l'uso del distanziatore HSI AH40 per la creazione del pacchetto di passaggi impermeabili HSI150 per l'ampliamento dell'interasse

## Materiale:

- Copertura di sistema: policarbonato
- Dado di fissaggio: mix PC/PBT
- Manicotto: EPDM
- Nastri di serraggio: W4
- Anelli di ancoraggio: acciaio inox

## Tenuta:

- a tenuta di gas e impermeabile fino a 0,5 bar

# PROPRIETÀ

Ø tubo (mm): 125  
Produttore: Fränkische Rohrwerke  
Tipo: KABUFLEX

# IMMAGINI



# ACCESSORI NECESSARI



Chiave a bussola snodabile