

copertura di sistema

con muffola a innesto per tubi di protezione per cavi lisci

HSI90 MA75 GR

Cod. art.: 2206040015, GTIN: 4052487129145



- **il fissaggio meccanico (baionetta) e la guarnizione (dado di fissaggio) agiscono in maniera indipendente**
- **Sistema a baionetta con dispositivo di bloccaggio di ritorno e fissaggio con controdadi (sicurezza contro le aperture automatiche)**

Per l'uso nei passaggi impermeabili e nelle flangie di alluminio HSI90. Per il collegamento di tubi di protezione per cavi lisci. La guarnizione viene effettuata con la tecnica del manicotto, dove un manicotto in gomma viene fissato alla copertura di sistema e al tubo di protezione tramite nastri di serraggio.



L'immagine può differire dal prodotto selezionato

FATTI

Vantaggi:

- Collegamento elastico e stabile dal punto di vista meccanico, con manicotto di sistema

Dotazione:

- Manicotto con nastri di serraggio

Materiale:

- Copertura di sistema: policarbonato
- Dado di fissaggio: mix PC/PBT
- Manicotto: EPDM
- Nastri di serraggio: W4

Tenuta:

- a tenuta di gas e impermeabile fino a 0,5 bar

PROPRIETÀ

Ø tubo
(mm): 75