

## Elemento di tenuta esterno modulo 4

per le entrate multilinea dell'edificio dedicate al teleriscaldamento variante base 1

FLFA1x300/80/0 DIN18533 A2

Cod. art.: 2500400007, GTIN: 4052487062381

Flangia fissa/estraibile MSH Basic per teleriscaldamento - GV 1 in combinazione con l'elemento di tenuta esterno modulo 1 in edifici dotati di scantinato con guaine in caso di carico per acqua in pressione/infiltrazioni d'acqua come da DIN 18533, W2.2-E. Idoneo per l'inserimento di guaine in bitume o lamine (con le lamine sono necessari inserti in gomma, v. accessori).



L'immagine può differire dal prodotto selezionato

## FATTI

### Vantaggi:

- montaggio semplice e veloce

### Dotazione:

- Flangia fissa/estraibile per la posa di tasselli
- 6 elementi di fissaggio a parete SXR 10x80

## Dimensioni:

- Øe flangia fissa: 630 mm
- Øe flangia estraibile: 620 mm
- Spessore flangia fissa: 10 mm
- Spessore flangia estraibile: 10 mm

## Proprietà:

- per edifici con scantinato come da DIN 18195 Parte 6
- inserimento di guaine (in bitume o lamine)

## Campo d'applicazione:

- calcestruzzo impermeabile classe di sollecitazione 1, calcestruzzo impermeabile classe di sollecitazione 2

## Materiale:

- Acciaio inox V2A (AISI 304L)

## Tenuta:

- a tenuta di gas e impermeabile fino a 1,5 bar

## PROPRIETÀ

Tubo di rivestimento Ø <sub>i</sub> (mm)	300
D1:	
Flangia fissa Ø (mm) D2:	630
Flangia estraibile Ø (mm) D3:	620
Tubo di rivestimento spessore muro (mm) S:	2

## ACCESSORI NECESSARI



Elemento di tenuta esterno modulo 1