

# Elemento di tenuta esterno modulo 1.2

per entrate multilinea dell'edificio MSH PolySafe GV1

## MSH PolySafe M1.2

Cod. art.: 1560000104, GTIN: 4052487162784



- **Testato conformemente alla norma DIN 18533**

- **Sicurezza di montaggio visibile grazie all'apertura di controllo integrata**

Elemento di tenuta esterno combinato per l'integrazione dell'entrata multilinea per edifici PolySafe per il collegamento di guarnizioni già presenti in edifici.



L'immagine può differire dal prodotto selezionato

## FATTI

### Vantaggi:

- Elemento di tenuta esterno combinato con flangia esterna

### Dotazione:

- Elemento di tenuta esterno modulo 1
- Flangia esterna modulo 2 (premontata)
- 2 distanziatori (premontati)
- 8 elementi di fissaggio (premontati)

### Dimensioni:

- Øe: 275 mm
- Larghezza di tenuta: 30 mm

## Campo d'applicazione:

- Classe di esposizione all'acqua DIN 18533: W1-E e W2.1-E
- calcestruzzo impermeabile classe di sollecitazione 1, calcestruzzo impermeabile classe di sollecitazione 2

## Materiale:

- Poliammide rinforzato con fibra di vetro / EPDM

## IMMAGINI

