

Elemento di tenuta esterno modulo 6.2

per entrate multilinea dell'edificio MSH PolySafe GV 1/GV 2

MSH PolySafe M6.2

Cod. art.: 1560000109, GTIN: 4052487163545



- **Testato conformemente alla norma DIN 18533**

- **Sicurezza di montaggio visibile grazie all'apertura di controllo integrata**

Elemento di tenuta esterno combinato per l'integrazione dell'entrata multilinea per edifici PolySafe in fori di carotaggio nelle pareti stratificate/doppie, per il collegamento di guarnizioni già presenti in edifici. Grazie alla larghezza di tenuta di 90 mm, questo modulo sigilla sia la cassaforma per la gettata di calcestruzzo della parete stratificata/doppia, sia il calcestruzzo gettato in opera.



L'immagine può differire dal prodotto selezionato

FATTI

Vantaggi:

- elevata sicurezza grazie alla larghezza di tenuta di 90 mm
- Elemento di tenuta esterno combinato con flangia esterna

Dotazione:

- Elemento di tenuta modulo 6
- Flangia esterna modulo 2 (premontata)
- 2 distanziatori (premontati)
- 8 elementi di fissaggio (premontati)

Dimensioni:

- Øe: 275 mm
- Larghezza di tenuta: 90 mm

Campo d'applicazione:

- Classe di esposizione all'acqua DIN 18533: W1-E e W2.1-E
- calcestruzzo impermeabile classe di sollecitazione 1, calcestruzzo impermeabile classe di sollecitazione 2

Materiale:

- poliammide rinforzato con fibra di vetro/EPDM/acciaio inox V2A (AISI 304L)

PROPRIETÀ

Articoli: Außendichtelement Modul 6.2 für Mehrspartenhaufeinführung MSH PolySafe GV1 und GV2

IMMAGINI

