

# Set tappi per manicotti e raccordi per tubi per entrate multilinea dell'edificio (entrate nelle pareti)

## MSH ZBS2

Cod. art.: 1552002110, GTIN: 4052487165853



- **con tecnologia ad anelli segmentati per ampliare al massimo il campo d'applicazione**

Per il collegamento di un tracciato di tubi vuoti DN75 (ondulati) all'entrata multilinea dell'edificio e per la guarnizione a terra delle condotte per fluidi.



L'immagine può differire dal prodotto selezionato

## FATTI

### Vantaggi:

- Chiusi alla consegna
- attraverso la guarnizione del tubo guaina dell'entrata dell'edificio o del tracciato dei tubi di protezione, è possibile effettuare il rivestimento successivamente

### Dotazione:

- 2 tappi per manicotti MS78U 1x24-52 per le opere elettriche e idriche
- 1 tappo per manicotti MS78K 1x13-21+3x7-13+1x5-12 per le opere legate alle telecomunicazioni
- 6 nastri di serraggio
- 1 tappo di chiusura gas GS 63-70-78/32-40-50
- 4 muffole doppie DN75 per tubi ondulati (Kabuflex o Unicor Duolight)
- 12 anelli di tenuta profilati DN75

## Dimensioni:

- Campo d'applicazione MS 78 - U: 1 cavo/tubo con Øe 24 - 52 mm
- Campo d'applicazione MS 78 - KD: 1 cavo Øe 13 - 21 mm, 3 cavi Øe 7 - 13 mm, 1 cavo Øe 5 - 13 mm
- Campo d'applicazione tappo di chiusura gas: adatto per il tubo di protezione Ø i: 63 - 78mm, tubo fluidi Ø e: 32, 40 o 50 mm

## Materiale:

- Manicotti: EPDM
- Nastri di serraggio: acciaio inox V2A (AISI 304L)
- Tappo di chiusura gas: NBR
- Muffole doppie: PE-HD
- Guarnizione di tenuta profilata: EPDM