

Elemento di tenuta esterno modulo 1

per entrate monolinea dell'edificio variante base 1

ESH PolySafe M1

Cod. art.: 1910000100, GTIN: 4052487162869



- **sicurezza di montaggio che si può vedere e toccare grazie all'apertura di controllo integrata**

Elemento di tenuta esterno per ESH Polysafe - GV 1 con una larghezza di tenuta di 40 mm per la guarnizione di edifici con scantinato in calcestruzzo impermeabile. Per l'uso in fori di carotaggio o tubi di rivestimento.



L'immagine può differire dal prodotto selezionato

FATTI

Vantaggi:

- montaggio semplice e veloce

Dimensioni:

- Øi carotaggio/tubo di rivestimento: 99 - 103 mm
- Larghezza di tenuta 40 mm

Campo d'applicazione:

- calcestruzzo impermeabile classe di sollecitazione 1, calcestruzzo impermeabile classe di sollecitazione 2

Materiale:

- Gomma: EPDM
- Lastre pressopiegate: acciaio inox V2A (AISI 304L)
- Viti e rondelle: acciaio inox V2A (AISI 304L)

PROPRIETÀ

Articoli: Außendichtelement Modul 1 für Einspartenhouseinführungen Grundvariante
1

ACCESSORI NECESSARI



Variante di base con guarnizione
interna