

Elemento di tenuta esterno modulo 1.2

per entrate monolinea dell'edificio variante base 1

ESH PolySafe M1.2

Cod. art.: 1910000104, GTIN: 4052487162876



- **Testato conformemente alla norma DIN 18533**

Guarnizione di compressione in gomma con flangia di copertura per il collegamento di guarnizioni già presenti in edifici con scantinati.



L'immagine può differire dal prodotto selezionato

FATTI

Vantaggi:

- montaggio semplice e veloce
- Collegamento di guarnizioni esterne per gli edifici come da DIN 18195 Parte 4

Dimensioni:

- Øi carotaggio/tubo di rivestimento: 99 - 103 mm
- Diametro esterno flangia: 160 mm
- Larghezza di tenuta 40 mm

Campo d'applicazione:

- Classe di esposizione all'acqua DIN 18533: W1-E e W2.1-E
- calcestruzzo impermeabile classe di sollecitazione 1, calcestruzzo impermeabile classe di sollecitazione 2

Materiale:

- Gomma: EPDM
- Flangia: acciaio inox V2A (AISI 304L)
- Guarnizione flangia: gommapiuma/NBR
- Lastre pressopiegate: acciaio inox V2A (AISI 304L)
- Viti e rondelle: acciaio inox V2A (AISI 304L)

PROPRIETÀ

Articoli: Außendichtelement Modul 1.2 für Einspartenhouseinführungen Grundvariante
1

IMMAGINI



ACCESSORI NECESSARI



Variante di base con guarnizione
interna