

Tubo di cemento composito con manicotto

Inserimento a pavimento per tubo flessibile a spirale Hateflex

KES MA110 ZVR100/500

Cod. art.: 2125502001, GTIN: 4052487154635



- **legame omogeneo con il calcestruzzo grazie al rivestimento speciale**
- **taglio a misura diritto o obliquo a filo del tubo di cemento composito in seguito alla realizzazione del pavimento**

Per l'uso nel calcestruzzo impermeabile. Il tubo flessibile a spirale Hateflex 14110 può essere collegato tramite un manicotto. La guarnizione dei cavi viene effettuata con una guarnizione anulare non in dotazione.



L'immagine può differire dal prodotto selezionato

FATTI

Vantaggi:

- tubo in plastica resistente alla rottura e dal dimensionalmente stabile
- peso ridotto

Dotazione:

- Tappi
- Manicotto con nastri di serraggio

Dimensioni:

- Øi tubo di rivestimento: 100 mm
- Lunghezza (esterna al manicotto): 500 mm

Proprietà:

- Il tubo flessibile a spirale Hateflex deve essere ordinato a parte

Campo d'applicazione:

- calcestruzzo impermeabile classe di sollecitazione 1, calcestruzzo impermeabile classe di sollecitazione 2

Materiale:

- Tubo: PVC-U
- Tappo: PE
- Manicotto: EPDM
- Nastri di serraggio: W4

Tenuta:

- a tenuta di gas e impermeabile