

# Imbuto di collegamento

## AT110

Cod. art.: 827001601, GTIN: 4052487224314



- **con compensazione assiale delle tolleranze**
- **facile integrazione della barriera al vapore mediante la flangia adesiva**
- **Installazione senza pericolo di inciampo a norma DGUV 38 §12a grazie all'inserito anti-inciampo**
- **Con livella a bolla integrata per l'orientamento della posizione dell'imbuto di collegamento**

Imbuto di collegamento con inserto anti-inciampo integrato per la sigillatura nel calcestruzzo nel plinto di fondazione per l'impermeabilizzazione ottimale del tubo KG. Per la compensazione di uno scarto (dopo il rivestimento a calcestruzzo) tra pluviale e piletta di scarico a pavimento in ogni direzione.



L'immagine può differire dal prodotto selezionato

## FATTI

### Vantaggi:

- Sostituisce cavità rettangolari e, di conseguenza, le rifiniture impegnative
- montaggio semplice e veloce
- Collegamento a tenuta di gas e impermeabile con il plinto di fondazione grazie alla guarnizione a 3 nervature integrata
- Labbri di tenuta TPE per la guarnizione del tubo KG
- L'inserto anti-inciampo con perforazione e scanalature cattura-sporco può essere utilizzato per il drenaggio del plinto di fondazione durante la fase di costruzione
- Sottosquadro per il fissaggio ottimale nel calcestruzzo



## Dotazione:

- Nastro di serraggio
- Inserto anti-inciampo

## Dimensioni:

- Diametro: 385 mm
- per tubo KG Ø 110 mm

## Proprietà:

- battuta integrata nell'imbuto di collegamento per il posizionamento esatto del tubo
- Adattamento variabile dell'altezza al livello del pavimento finito

## Campo d'applicazione:

- Classe di esposizione all'acqua DIN 18533: W1-E
- calcestruzzo impermeabile classe di sollecitazione 1, calcestruzzo impermeabile classe di sollecitazione 2

## Materiale:

- Inserto anti-inciampo: PP
- Imbuto: ABS/TPE

## Tenuta:

- a tenuta di gas e impermeabile
- a tenuta di radon

## Test/norme:

- Tubi KG2000 conformemente a DIN EN 14758
- Tubi KG 2000 conformemente a DIN EN 13476-2

# PROPRIETÀ

Ideale per condotta fluidi Ø (mm):	110
Confezione:	8

# IMMAGINI

