

Guarnizione anulare singola

Larghezza di tenuta 30 mm

HRD100 G 1x30*4 b30 A2/EPDM55

Cod. art.: 3030338197

Guarnizione anulare singola con finitura divisa per la guarnizione di cavi a nastro di massa da installare o già installati. La guarnizione viene realizzata in conformità con le misure specificate dai clienti, ad esempio eccentrica, con flangia di copertura oppure per rivestimenti multipli o misti.



L'immagine può differire dal prodotto selezionato

FATTI

Vantaggi:

- realizzazione precisa al millimetro, conformemente alle condizioni di montaggio indicate dai clienti
- massimo sfruttamento della superficie di rivestimento
- disponibile a breve

Dotazione:

- Stick lubrificante

Dimensioni:

- Larghezza di tenuta: 30 mm
- Lastre pressopiegate: 5 mm
- egy földelő vezeték számára: 30 x 4 mm



Campo d'applicazione:

- Classe di esposizione all'acqua DIN 18533: W1-E, W2.1-E e W2.2-E
- calcestruzzo impermeabile classe di sollecitazione 1, calcestruzzo impermeabile classe di sollecitazione 2

Materiale:

- lastre pressopiegate, viti, dadi e rondelle: acciaio inox V2A (AISI 304L) o V4A (AISI 316L)
- Gomma: EPDM, NBR, KTW o silicone

Tenuta:

- a tenuta di gas e impermeabile
- a tenuta di radon