

Tubo di rivestimento con flangia fissa/estraibile in acciaio inox per la sigillatura nel calcestruzzo secondo DIN 18531*

FLFE1x100/0/240 DIN18531 A2

Cod. art.: 2501100240

Per la sigillatura con malta o la sigillatura nel calcestruzzo in muri,
soffitti o pavimenti.



L'immagine può differire dal prodotto selezionato

FATTI

Vantaggi:

- finiture personalizzate, realizzabili secondo le specifiche fornite dai clienti
- disponibile anche con più passaggi e diversi diametri
- Installazione a filo della cassaforma

Dotazione:

- Tubo di rivestimento con flangia fissa/estraibile
- Bulloni e dadi M12 (DIN 18531)
- con tappi su entrambi i lati

Dimensioni:

- Conformemente alla norma DIN 18531 la struttura comprende: DIN 18531 (tetto), DIN 18532 (aree di passaggio transitabili), DIN 18534 (spazi interni), DIN 18535 (contenitori).
- Flangia fissa standard Øe corrispondente al tubo di rivestimento Øi + ca. 150 mm (in caso di passaggio, indicazioni dettagliate nel dépliant)

Campo d'applicazione:

- Classe di esposizione all'acqua DIN 18533: W1-E

Materiale:

- Tubo di rivestimento con flangia fissa/estraibile: acciaio inox V2A (AISI 304L) o su richiesta V4A (AISI 316L)
- Tappo: PE

Tenuta:

- a tenuta di gas e impermeabile

PROPRIETÀ

Tubo di rivestimento Ø _i (mm)	100
D1:	
Flangia fissa Ø (mm) D2:	244
Flangia estraibile Ø (mm) D3:	234
Tubo di rivestimento spessore muro (mm) S:	2
Spessore parete (mm):	240

ACCESSORI NECESSARI



Inserti in gomma