

Alloggiamento a tenuta

con coperchio e boccola

2LINE G-BOX DG T 2x0,5-3 2xAP Set

Cod. art.: 3030365479, GTIN: 4052487227896



- Sede su misura nel componente di base
2LINE G-BOX

- Inserimento ed estrazione di fino a quattro cavi in fibra ottica
- Collegamento flessibile del sistema di tubi di protezione sul coperchio



L'immagine può differire dal prodotto selezionato

Per il collegamento del sistema di tubi di protezione e per l'introduzione impermeabile e a tenuta di gas di fino a quattro cavi a fibre ottiche.

FATTI

Dotazione:

- 1 cappa di tenuta
- 1 coperchio
- 1 guarnizione a boccola
- 1 lamiera di adattamento per inserimento di Gf-AP
- fino a 2 Gf-AP*
- fino a 4 collegamenti scorrevoli doppi GasBlock*
- *Configurazione personalizzata

Proprietà:

- impermeabile e a tenuta di gas

Tenuta:

- a tenuta di gas e impermeabile fino a 0,2 bar

Test/norme:

- Classe di protezione IP68

PROPRIETÀ

Particolarità:

2 Stück Glasfaser-AP leer

Numero di cavi/fluidi:

2

Campo di applicazione Øa cavo
(mm):

0,5-3
0,5-3

IMMAGINI

