

Alloggiamento a tenuta

con coperchio e boccola

2LINE G-BOX DG T 1x0,5-3 1xAP4 SET

Cod. art.: 3030370651, GTIN: 4052487227926



- **Sede su misura nel componente di base
2LINE G-BOX**

- **Inserimento ed estrazione di fino a quattro
cavi in fibra ottica**
- **Collegamento flessibile del sistema di tubi
di protezione sul coperchio**



L'immagine può differire dal prodotto selezionato

Per il collegamento del sistema di tubi di protezione e per l'introduzione impermeabile e a tenuta di gas di fino a quattro cavi a fibre ottiche.

FATTI

Dotazione:

- 1 cappa di tenuta
- 1 coperchio
- 1 guarnizione a boccola
- 1 lamiera di adattamento per inserimento di Gf-AP
- fino a 2 Gf-AP*
- fino a 4 collegamenti scorrevoli doppi GasBlock*
- *Configurazione personalizzata

Proprietà:

- impermeabile e a tenuta di gas

Tenuta:

- a tenuta di gas e impermeabile fino a 0,2 bar

Test/norme:

- Classe di protezione IP68

PROPRIETÀ

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Particolarità: | 1 Stück Glasfaser-AP mit 4 Pigtails |
| Numero di cavi/fluidi: | 1 |
| Campo di applicazione Øa cavo (mm): | 0,5-3 |

IMMAGINI

