

# Tubo di rivestimento universale

per ogni tipo di muro

## UFR150/500

Cod. art.: 3030300257, GTIN: 4052487216227



- **Flangia di raccordo per la lavorazione di rivestimenti spessi in bitume modificati con polimeri**
- **soluzione testata per l'uso in sistemi compositi di calcestruzzo fresco**

Grazie alla combinazione di flangia di raccordo e guarnizioni a 3 nervature, consente la guarnizione di tutti i tipi di muri.



L'immagine può differire dal prodotto selezionato

## FATTI

### Vantaggi:

- peso ridotto
- montaggio semplice nella cassaforma
- taglio su misura realizzabile in loco
- utilizzabile in tutti i tipi di muri, incluse le costruzioni stratificate

### Dotazione:

- 2 tappi

### Proprietà:

- certificato da FHRK
- resistente alla rottura, dimensionalmente stabile
- chiuso e pronto per l'installazione



## Campo d'applicazione:

- Classe di esposizione all'acqua DIN 18533: W1-E e W2.1-E
- calcestruzzo impermeabile classe di sollecitazione 1, calcestruzzo impermeabile classe di sollecitazione 2

## Materiale:

- Tubo: PVC-U
- Flangia di raccordo: ABS
- Guarnizioni a 3 nervature: EPDM
- Tappo: PE

## Tenuta:

- a tenuta di gas e impermeabile

## PROPRIETÀ

D1 (mm):	150
D2 (mm):	162
D4 (mm):	260
D3 (mm):	282
Lunghezza (mm):	500
Confezione:	1

## IMMAGINI

