

Tubo di rivestimento universale

per ogni tipo di muro

UFR200/240

Cod. art.: 3030300259, GTIN: 4052487216241



- **Flangia di raccordo per la lavorazione di rivestimenti spessi in bitume modificati con polimeri**
- **soluzione testata per l'uso in sistemi compositi di calcestruzzo fresco**

Grazie alla combinazione di flangia di raccordo e guarnizioni a 3 nervature, consente la guarnizione di tutti i tipi di muri.



L'immagine può differire dal prodotto selezionato

FATTI

Vantaggi:

- peso ridotto
- montaggio semplice nella cassaforma
- taglio su misura realizzabile in loco
- utilizzabile in tutti i tipi di muri, incluse le costruzioni stratificate

Dotazione:

- 2 tappi

Proprietà:

- certificato da FHRK
- resistente alla rottura, dimensionalmente stabile
- chiuso e pronto per l'installazione



Campo d'applicazione:

- Classe di esposizione all'acqua DIN 18533: W1-E e W2.1-E
- calcestruzzo impermeabile classe di sollecitazione 1, calcestruzzo impermeabile classe di sollecitazione 2

Materiale:

- Tubo: PVC-U
- Flangia di raccordo: ABS
- Guarnizioni a 3 nervature: EPDM
- Tappo: PE

Tenuta:

- a tenuta di gas e impermeabile

PROPRIETÀ

D1 (mm):	200
D2 (mm):	214
D4 (mm):	311
D3 (mm):	336
Lunghezza (mm):	240
Confezione:	1

IMMAGINI

