

# Tubo di rivestimento con flangia fissa/estraibile in acciaio inox

per la sigillatura nel calcestruzzo della vasca nera secondo DIN 18533

## FLFE1x450/0/80 DIN18533 A2

Cod. art.: 2500400032, GTIN: 4052487062633

Per la sigillatura con malta o la sigillatura nel calcestruzzo in muri,  
soffitti o pavimenti.



L'immagine può differire dal prodotto selezionato

## FATTI

### Vantaggi:

- finiture personalizzate, realizzabili secondo le specifiche fornite dai clienti
- disponibile anche con più passaggi e diversi diametri
- Installazione a filo della cassaforma

### Dotazione:

- Tubo di rivestimento con flangia fissa/estraibile
- Bulloni e dadi M20 (DIN 18533)
- con tappi su entrambi i lati

## Dimensioni:

- Flangia fissa standard Øa corrispondente al tubo di rivestimento Øi + circa 330 mm (in caso di passaggio)

## Campo d'applicazione:

- Classe di esposizione all'acqua DIN 18533: W1-E, W2.1-E e W2.2-E

## Materiale:

- Tubo di rivestimento con flangia fissa/estraibile: acciaio inox V2A (AISI 304L) o su richiesta V4A (AISI 316L)
- Tappo: PE

## Tenuta:

- a tenuta di gas e impermeabile

## PROPRIETÀ

|  |     |
|--|-----|
| Tubo di rivestimento Ø <sub>i</sub> (mm):  | 450 |
| Flangia fissa Ø (mm) D2:                   | 780 |
| Flangia estraibile Ø (mm) D3:              | 770 |
| Tubo di rivestimento spessore muro (mm) S: | 3   |
| Spessore parete (mm):                      | 80  |

## IMMAGINI



## ACCESSORI NECESSARI



Inserti in gomma