

# Guarnizione anulare standard

con tecnologia ad anelli segmentati

## HRD120 SGi 1x50-77 b40 A2/EPDM55

Cod. art.: 2700106790, GTIN: 4052487209458



- **Dimensioni standard adatte agli impianti di tubi di protezione per cavi svizzeri**
- **Tecnologia ad anelli segmentati per l'adattamento a tre o cinque diversi diametri di tubi in loco**
- **disponibile da magazzino**



Per la guarnizione di cavi in impianti di tubi di protezione per cavi, in fori di carotaggio o tubi di rivestimento. Finitura divisa per la guarnizione di cavi da installare o già posati.

L'immagine può differire dal prodotto selezionato

## FATTI

### Vantaggi:

- chiusura delle aperture non utilizzate presso lo stabilimento
- guarnizione divisa per il montaggio successivo

### Dotazione:

- Tappo cieco
- Stick lubrificante

### Dimensioni:

- Larghezza di tenuta 40 mm
- Lastre pressopiegate: 5 mm



## Materiale:

- lastre pressopiegate, viti, dadi e rondelle: acciaio inox V2A (AISI 304L), (V4A (AISI 316L) su richiesta)
- Gomma: EPDM

## Tenuta:

- a tenuta di gas e impermeabile
- a tenuta di radon

## PROPRIETÀ

Tubo di rivestimento/Carotaggio Ø <sub>i</sub> (mm):	120
Numero di cavi/fluidi complessivo:	1
Passaggi:	1
Ø <sub>e</sub> max. tubo per fluidi (mm):	50-77