

# Inserto di tenuta per parti grezze

Disposizione in serie

## MSH Basic MBK SR3

Cod. art.: 3030484493, GTIN: 4052487242967



- **Superficie liscia lungo il perimetro per l'elaborazione ottimale del pavimento finito.**

Per l'inserimento e la guarnizione collettivi di tutti i tubi di alimentazione (corrente elettrica, acqua, gas e telecomunicazioni) in edifici sprovvisti di scantinato, per l'installazione nel corpo base MSH Basic FUBO EBT SR3. L'MSH Basic MBK SR3 viene integrato con gli elementi di tenuta per linee disponibili a parte.



L'immagine può differire dal prodotto selezionato

## FATTI

### Vantaggi:

- guarnizione di tutti i tubi di alimentazione tramite un solo ingresso
- tutte le linee vengono sigillate separatamente
- la disposizione delle singole linee è flessibile

### Dotazione:

- 1 inserto di tenuta
- 6 viti autofilettanti 8x35 per la messa a tenuta delle linee

### Dimensioni:

- Larghezza: 379 mm
- Lunghezza: 135 mm
- Altezza: 283 mm



## Proprietà:

- certificato da DVGW
- da integrare con gli elementi di tenuta per le linee

## Materiale:

- Piastra di ancoraggio: poliammide rinforzato con fibra di vetro
- Tubi: poliammide rinforzato con fibra di vetro con TPE
- Viti: acciaio inox V2A (AISI 304L)

## Tenuta:

- a tenuta di gas e impermeabile fino a 1,0 bar

## Test/norme:

- DVGW VP 601