


# Ingresso per la messa a terra

## per l'installazione successiva

### HEA N M16/600

Cod. art.: 1700050020, GTIN: 4052487044608

La guarnizione a parete viene effettuata su entrambi i lati tramite una guarnizione superficiale che viene pressata sulla parete con dei dadi. Tramite un'aletta di collegamento con morsetto incrociato è possibile collegare tondi o piatti di acciaio.



L'immagine può differire dal prodotto selezionato

## FATTI

### Vantaggi:

- Potenziamento/risanamento degli impianti di collegamento a terra
- Sistema di guarnizione a secco (senza malta)

### Dotazione:

- 1 x Aletta di collegamento e morsetto incrociato

### Dimensioni:

- Disco di contatto: Ø 72 mm
- Centro del conduttore: barra filettata M16
- foro necessario: 20 mm
- spessore del muro: fino a 600 mm, spessori maggiori su richiesta

### Campo d'applicazione:

- Calcestruzzo impermeabile classe di sollecitazione 1

## Materiale:

- tutte le parti in metallo: acciaio inox V4A (AISI 316L)
- Tenuta: EPDM

## Test/norme:

- DIN 18014
- DIN EN 62305-3
- VDE 0185-305-3 (con applicazione per protezione antifulmini)

## PROPRIETÀ

Spessore massimo del muro (mm):	600
Raccordo filettato:	M16