

# Ingresso per la messa a terra flessibile

## HEA PF M12/3000

Cod. art.: 1700060060, GTIN: 4052487136822



- **dispositivo antirotazione brevettato grazie allo speciale contorno della rosetta di contatto**



L'immagine può differire dal prodotto selezionato

Con cavo di acciaio flessibile, per il posizionamento sfalsato in altezza e lateralmente delle connessioni di messa a terra. Con un morsetto incrociato (accessorio), è possibile realizzare opzionalmente il collegamento dell'armatura.

## FATTI

### Vantaggi:

- possibilità di effettuare un collegamento flessibile con morsetti incrociati nel calcestruzzo
- sfalsamento dei punti di collegamento, gettata in calcestruzzo in più sezioni
- Tenuta al calcestruzzo grazie alla barriera per l'acqua
- filettatura di collegamento bilaterale impermeabile M12/M16 (foro cieco)
- resistente alla corrosione

### Dotazione:

- Dischi per casseforme con 4 fori per chiodi

### Dimensioni:

- Centro del conduttore: rotondo, Ø 25 mm
- Disco di contatto: Ø 72 mm
- Cavo di acciaio: Ø 10 mm

## Campo d'applicazione:

- Calcestruzzo impermeabile classe di sollecitazione 1, Calcestruzzo impermeabile classe di sollecitazione 2

## Materiale:

- Centro del conduttore e dischi di contatto: acciaio inox V4A (AISI 316L)
- Cavo di acciaio: zincato
- Barriera per l'acqua: NBR
- Dischi per casseforme: PE

## Test/norme:

- DIN 18014
- DIN EN 62305-3
- VDE 0185-305-3 (con applicazione per protezione antifulmini)

## PROPRIETÀ

Raccordo filettato:	M12
Spessore parete (mm):	3000