

# copertura di sistema

### Guarnizione di tenuta per cavi con guaina autorestringente

## HSI150 D1x80 KS

Cod. art.: 2102100010, GTIN: 4052487055253

- il fissaggio meccanico (baionetta) e la guarnizione (dado di fissaggio) agiscono in maniera indipendente
  - Sistema a baionetta con dispositivo di bloccaggio di ritorno e fissaggio con controdadi (sicurezza contro le aperture automatiche)

Per l'uso nei passaggi impermeabili e nelle flangie di plastica HSI150. Le muffole termoretraibili a freddo offrono un'ampia gamma di campi d'applicazione e si restringono sui cavi per effetto dei bocchettoni della copertura di sistema, senza l'uso di attrezzi. I bocchettoni della copertura di sistema non utilizzati possono essere chiusi con gli appositi tappi.



L'immagine può differire dal prodotto selezionato

### **FATTI**

#### Vantaggi:

- numerosi campi d'applicazione
- restringimento ottimale grazie ai nastri di centraggio
- guarnizione delicata
- tecnica di restringimento senza attrezzi
- tubo flessibile guaina autorestringente, con elasticità permanente

#### **Dotazione:**

- Muffole guaina autorestringente
- Nastro di centraggio con HSI 150-D1/80-KS e HSI 150-D3/58-KS



### Proprietà:

- certificato da FHRK
- uso della guaina autorestringente sull'esterno dell'edificio

#### **Materiale:**

- Copertura di sistema con bocchettone: policarbonato
- Dado di fissaggio: mix PC/PBT
- Tubo flessibile guaina autorestringente: EPDM
- Nastro di centraggio: EPDM

### Tenuta:

• a tenuta di gas e impermeabile fino a 2,5 bar

38-78

# **PROPRIETÀ**

Ø bocchettoni (mm): 80 Numero di cavi/fluidi: 1

Campo di applicazione Øa cavo

(mm):

## **IMMAGINI**





Tel.: +41 62 206 00-70

Fax: +41 62 206 00-79