

# Guarnizione anulare standard

Larghezza di tenuta 20 mm

## HSD150 1x78 b20 A4/EPDM55

Cod. art.: 1650315082, GTIN: 4052487125550



- **sicurezza di montaggio che si può vedere e toccare grazie all'apertura di controllo integrata**

Per la guarnizione di tubi di nuova installazione o già posati in fori di carotaggio o tubi di rivestimento. Disponibile per tutte le dimensioni di tubi comuni.



L'immagine può differire dal prodotto selezionato

## FATTI

### Vantaggi:

- divisibile in loco per il montaggio successivo
- disponibili svariate combinazioni di materiali per applicazioni basate sulla domanda
- disponibile da magazzino

### Dimensioni:

- Larghezza di tenuta 20 mm

### Proprietà:

- Profilo a U: stabilità massima dei segmenti di pressione

## Campo d'applicazione:

- Calcestruzzo impermeabile classe di sollecitazione 2

## Materiale:

- Lastre pressopiegate, viti e dadi: acciaio inox V2A (AISI 304L) o V4A (AISI 316L)
- Gomma: EPDM o con autorizzazione KTW

## Tenuta:

- a tenuta di gas e impermeabile

## PROPRIETÀ

Tubo di rivestimento Ø <sub>i</sub> (mm):	150
Ideale per condotta fluidi Ø (mm):	78-81

## IMMAGINI

