

# Guarnizione anulare standard

Larghezza di tenuta 80 mm

## HSD500 1x429 b80 A2/EPDM55

Cod. art.: 1600800430, GTIN: 4052487041713



- **sicurezza di montaggio che si può vedere e toccare grazie all'apertura di controllo integrata**

Per la guarnizione di tubi di nuova installazione o già posati in fori di carotaggio o tubi di rivestimento. Disponibile per tutte le dimensioni di tubi comuni.



L'immagine può differire dal prodotto selezionato

## FATTI

### Vantaggi:

- divisibile in loco per il montaggio successivo
- guarnizione delicata grazie all'ampia larghezza di tenuta
- disponibile da magazzino

### Dimensioni:

- Larghezza di tenuta: 80 mm

### Proprietà:

- certificato da FHRK
- Profilo a U: stabilità massima dei segmenti di pressione



## Campo d'applicazione:

- Calcestruzzo impermeabile classe di sollecitazione 1, Calcestruzzo impermeabile classe di sollecitazione 2

## Materiale:

- Lastre pressopiegate, viti e dadi: acciaio inox V2A (AISI 304L)
- Gomma: EPDM

## Tenuta:

- a tenuta di gas e impermeabile
- a tenuta di radon

## PROPRIETÀ

Tubo di rivestimento Ø <sub>i</sub> (mm):	500
Ideale per condotta fluidi Ø (mm):	427-431

## IMMAGINI

