

# Guarnizione anulare standard

per i sistemi di raccolta dell'acqua piovana

## HSD100 RW 1x25/32/40+3x6-18 b40 A2/EPDM5

Cod. art.: 3030300059, GTIN: 4052487112499



- **sicurezza di montaggio che si può vedere e toccare grazie all'apertura di controllo integrata**
- **tecnologia ad anelli segmentati integrata per l'adattamento personalizzato al diametro della condotta in loco**

Per la guarnizione di tubi per fluidi/cavi di nuova installazione o già posati in fori di carotaggio o tubi di rivestimento, adattata specificamente per i sistemi di raccolta dell'acqua piovana.



L'immagine può differire dal prodotto selezionato

## FATTI

### Vantaggi:

- suddivisione standard per il montaggio successivo
- disponibile da magazzino

### Dotazione:

- 1 confezione: 5 pezzi

### Dimensioni:

- Larghezza di tenuta 40 mm
- per fori di carotaggio/tubi di rivestimento a partire da Ø: 100 mm
- per 4 cavi/tubi di cui 3 pezzi Ø 6-18 mm e 1 pezzo Ø 25, 32 o 40 mm



## Proprietà:

- certificato da FHRK
- Profilo a U: stabilità massima dei segmenti di pressione

## Campo d'applicazione:

- Calcestruzzo impermeabile classe di sollecitazione 1, Calcestruzzo impermeabile classe di sollecitazione 2

## Materiale:

- Lastre pressopiegate, viti e dadi: acciaio inox V2A (AISI 304L)
- Gomma: EPDM

## Tenuta:

- a tenuta di gas e impermeabile
- a tenuta di radon

## PROPRIETÀ

Tubo di rivestimento/Carotaggio Ø <sub>i</sub> (mm):	100
Numero di cavi/fluidi complessivo:	4
Numero di cavi/fluidi:	1
	3
:	25/32/40
	6-18
Confezione:	1

## IMMAGINI

