

Guarnizione anulare standard

per allacciamenti domestici

HSD100 EW 1x24-44+4x7-12 b40 A2/EPDM55

Cod. art.: 3030300054, GTIN: 4052487221566



- **sicurezza di montaggio che si può vedere e toccare grazie all'apertura di controllo integrata**
- **tecnologia ad anelli segmentati integrata per l'adattamento personalizzato al diametro della condotta in loco**

Per la guarnizione delle condotte dell'acqua o dei cavi elettrici e delle linee di comunicazione in fori di carotaggio o tubi di rivestimento.



L'immagine può differire dal prodotto selezionato

FATTI

Vantaggi:

- disponibile da magazzino

Dotazione:

- 1 confezione: 15 pezzi

Dimensioni:

- Larghezza di tenuta 40 mm
- per fori di carotaggio/tubi di rivestimento a partire da Ø: 100 mm
- per 5 cavi/tubi di cui 4 pezzi Ø 7-12 mm e 1 pezzo Ø 25-44 mm



Proprietà:

- certificato da FHRK
- Profilo a U: stabilità massima dei segmenti di pressione

Campo d'applicazione:

- Calcestruzzo impermeabile classe di sollecitazione 1, Calcestruzzo impermeabile classe di sollecitazione 2

Materiale:

- Lastre pressopiegate, viti e dadi: acciaio inox V2A (AISI 304L)
- Gomma: EPDM

Tenuta:

- a tenuta di gas e impermeabile
- a tenuta di radon

PROPRIETÀ

| | |
|--|-------|
| Tubo di rivestimento/Carotaggio Ø _i (mm): | 100 |
| Numero di cavi/fluidi complessivo: | 5 |
| Numero di cavi/fluidi: | 1 |
| : | 4 |
| : | 24-44 |
| : | 7-12 |
| Confezione: | 15 |

IMMAGINI

